

# LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



## Cemento rápido natural

### Códigos de producto:

Referencia: 112

Densidad aparente: 1,2 g/cm<sup>3</sup>

Agua de amasado (+/-1): 35,00%

Granulometría: < 0,08 mm

La fabricación del cemento rápido natural, es el proceso de la cocción de productos naturales, sin ningún tipo de aditivos, para obtener un producto de fraguado rápido.

CEMENTO RAPIDO NATURAL LAFAC es un producto al uso, no obstante se puede emplear mezclado con arena, útil para todo tipo de aplicaciones en construcción.

El modo de fabricación del CEMENTO RAPIDO NATURAL LAFAC nos permite que sea un producto de baja emisión de CO<sub>2</sub>, con lo que conlleva a una mejor preservación del medio ambiente.

Las Características de CEMENTO RAPIDO NATURAL LAFAC hacen que sea el producto ideal para sustituir yesos o cales, ya que se consiguen unos parámetros de resistencias más elevados y nos garantiza una durabilidad también superior.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.

Cr. Afores s.n.

08283 Castellfollit de Riubregós

(BARCELONA)

Tel. 93 869 84 19

e-mail: lafac@lafac.cat

**LAFAC**  
ÁRIDOS Y CEMENTOS

# LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

CEMENTO RÁPIDO NATURAL LAFAC es un producto de gran utilidad en todo tipo de construcciones por su rapidez de fraguado 4 - 5 minutos

## PRESENTACIÓN

Sacos 20 kg (aprox.)

Palets 63 sacos

## USOS Y APLICACIONES

Dados que el tiempo de fraguado y la resistencia conseguida son importantes el uso del CEMENTO RÁPIDO NATURAL LAFAC está recomendado para todo tipo de trabajo dentro de la albañilería.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

CEMENTO RÁPIDO NATURAL LAFAC es un producto de fraguado rápido por lo que se recomienda tener el soporte limpio y preparado para la aplicación del producto, así como las herramientas necesarias para su aplicación.

## CARACTERÍSTICAS

CEMENTO RÁPIDO NATURAL LAFAC es un producto de muy buena plasticidad y una gran ductilidad, facilitando así su puesta en obra.

Dadas sus características es apropiado para su uso en cualquier tipo de soporte (mortero, hormigón, etc.)



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.  
Cr. Afores s.n.  
08283 Castellfollit de Riubregós  
(BARCELONA)  
Tel. 93 869 84 19  
e-mail: lafac@lafac.cat

**LAFAC**  
ÁRIDOS Y CEMENTOS

# LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

Las características del producto pueden variar en referencia a la temperatura ambiente en el momento de su aplicación.

\* En caso de temperaturas superiores a 30 °C se recomienda la utilización de aditivos que retrasen el fraguado.

## CARACTERÍSTICAS ENDURECIDO

CEMENTO RÁPIDO NATURAL LAFAC, dadas sus características, es un producto cuya resistencia inicial está en:

Para la obtención de estas resistencias la temperatura ambiente no debe ser más baja de 10 °C de temperatura y no más alta de 30 °C.

Las resistencias finales son las siguientes:

## MANIPULACIÓN

Mantener fuera de alcance de los niños.

Evitar el contacto con los ojos y piel.

Evitar su inhalación

## PREVENCIÓN

En caso de proyección del producto en seco, sobre ojos o piel, lavar enérgicamente y acudir a un centro asistencial. Usar guantes apropiados durante su aplicación. Para evitar el polvo y las salpicaduras Es apropiado llevar gafas de seguridad.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.  
Cr. Afores s.n.  
08283 Castellfollit de Riubregós  
(BARCELONA)  
Tel. 93 869 84 19  
e-mail: lafac@lafac.cat

**LAFAC**  
ÁRIDOS Y CEMENTOS

# LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

## ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse a cubierto en un lugar limpio, seco y bien ventilado.

Producto no inflamable.

Consumir preferentemente en 6 meses a partir de la fecha de envasado.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.  
Cr. Afores s.n.  
08283 Castellfollit de Riubregós  
(BARCELONA)  
Tel. 93 869 84 19  
e-mail: lafac@lafac.cat

**LAFAC**  
ÁRIDOS Y CEMENTOS