

# LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



## Ciment naturel rapide

### Codes produits :

Référence 112

Densité apparente: 1,2 g/cm<sup>3</sup>

Eau de mélange (+/- 1): 35,00%

Granulométrie: < 0,08 mm

CNR-4 UNE 80309.

La fabrication du ciment rapide naturel est le processus de cuisson de produits naturels, sans aucun additif, pour obtenir un produit à prise rapide.

Le ciment naturel rapide LAFAC est un produit à usage, mais il peut être utilisé en mélange avec du sable, utile pour tous les types d'applications de construction.

La manière de fabriquer le ciment naturel rapide LAFAC nous permet d'être un produit à faibles émissions de CO<sub>2</sub>, ce qui conduit à une meilleure préservation de l'environnement.

Les caractéristiques du ciment naturel rapide LAFAC en font le produit idéal pour remplacer les enduits ou les chaux, car des paramètres de résistance plus élevés



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.  
Galileo Galilei, Parc. 3  
08083 CALAF (Barcelona)  
Tel. 93 869 84 19  
e-mail: lafac@lafac.cat

**LAFAC**  
ÁRIDOS Y CEMENTOS

# LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

sont atteints et il garantit également une durabilité supérieure.L

Le ciment naturel rapide LAFAC est un produit très utile dans tous les types de constructions grâce à sa vitesse de prise 4 - 5 minutes

## PRÉSENTATION

Sacs 20 kg (environ)

Palettes 63 sacs

## UTILISATIONS ET APPLICATIONS

Etant donné que le temps de prise et la résistance obtenus sont importants, l'utilisation du CIMENT NATUREL RAPIDE LAFAC est recommandée pour tous types de travaux en maçonnerie.

## PROCÉDÉ D'APPLICATION

CIMENT NATUREL RAPIDE LAFAC est un produit à prise rapide, il est donc recommandé d'avoir le support propre et prêt pour l'application du produit, ainsi que les outils nécessaires à son application.

## FONCTIONNALITÉS

CIMENT RAPIDE NATUREL LAFAC est un produit d'une très bonne plasticité et d'une grande docilité, facilitant ainsi sa mise en œuvre.

Compte tenu de ses caractéristiques, il convient à une utilisation sur tout type de



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.  
Galileo Galilei, Parc. 3  
08083 CALAF (Barcelona)  
Tel. 93 869 84 19  
e-mail: lafac@lafac.cat

**LAFAC**  
ÁRIDOS Y CEMENTOS

# LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

support (mortier, béton, etc.)

Les caractéristiques du produit peuvent varier en fonction de la température ambiante au moment de son application.

\* En cas de températures supérieures à 30 °C, l'utilisation d'additifs retardant la prise est recommandée.

## CARACTÉRISTIQUES DURCIES

Le CIMENT NATUREL RAPIDE LAFAC, compte tenu de ses caractéristiques, est un produit dont la résistance initiale est en :

Pour obtenir ces résistances, la température ambiante ne doit pas être inférieure à 10 °C et pas supérieure à 30 °C.

Les résistances finales sont les suivantes :

## MANIPULATION

Garder hors de la portée des enfants.

Éviter le contact avec les yeux et la peau.

Éviter l'inhalation

## LA PRÉVENTION

En cas de projection du produit à sec, sur les yeux ou la peau, laver vigoureusement et se rendre dans un centre de santé. Porter des gants appropriés pendant



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.  
Galileo Galilei, Parc. 3  
08083 CALAF (Barcelona)  
Tel. 93 869 84 19  
e-mail: lafac@lafac.cat

**LAFAC**  
ÁRIDOS Y CEMENTOS

# LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

l'application. Pour éviter la poussière et les éclaboussures Il est approprié de porter des lunettes de sécurité.

## STOCKAGE

Le produit doit être stocké sous abri dans un endroit propre, sec et bien ventilé.

Produit ininflammable.

A consommer de préférence dans les 6 mois à compter de la date d'emballage.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.  
Galileo Galilei, Parc. 3  
08083 CALAF (Barcelona)  
Tel. 93 869 84 19  
e-mail: lafac@lafac.cat

**LAFAC**  
ÁRIDOS Y CEMENTOS